

## Прайс лист и перечень работ по сервисному обслуживанию систем кондиционирования

**Цены указаны для настенных кондиционеров:**

Мощность по охлаждению	До 3,0 кВт	От 3,0 до 5,0 кВт	От 5,0 до 7,0 кВт	От 7,0 до 16,0 кВт
Разовое обслуживание	3200	3500	4000	4600
Полугодовое обслуживание	2500	3000	3500	4100
Ежеквартальное обслуживание	2000	2500	3000	3600
Ежемесячное обслуживание	1000	2000	2000	3100

**Цены указаны для полупромышленных (коммерческих) систем кондиционирования. (Кассетные, каналные, консольные, колонные, потолочные и настенно-потолочные кондиционеры):**

Мощность по охлаждению	До 3,0 кВт	От 3,0 до 5,0 кВт	От 5,0 до 7,0 кВт	От 7,0 до 16,0 кВт
Разовое обслуживание	4000	4500	5000	5600
Полугодовое обслуживание	3500	4000	4500	5100
Ежеквартальное обслуживание	3000	3500	4000	4600
Ежемесячное обслуживание	2500	3000	3500	4100

### Мультизональные и чиллер системы

Стоимость сервисного обслуживания промышленных систем, таких как VRF/VRV и чиллер-фанкойл рассчитываются в каждом случае индивидуально.

## **Перечень услуг при разовом сервисном обслуживании сплит-системы**

- проверка элементов крепления внешнего и внутреннего блоков, кронштейнов, устранение неполадок, не требующих демонтажа;
- проверка работы пульта дистанционного (проводного) управления;
- тестирование работы кондиционера на всех имеющихся режимах работы;
- замер температуры воздуха на входе и выходе из испарителя внутреннего блока;
- консультация по дальнейшей эксплуатации сплит-системы;
- проверка состояния теплоизоляционного покрытия фреоновой магистралей и устранение неисправностей;
- тестирование герметичности фреоновой трассы;
- замер давления фреона в системе;
- дозаправка при необходимости, кондиционера фреоном R410A или R22 (до 300г.) на одну сплит-систему;
- проверка электрической части сплит-системы (замер напряжения питания, пускового и номинального токов);
- протяжка соединений электропроводки на клемных колодках, при необходимости заменяются предохранители и зачищаются контакты;
- проверка работы системы дренажа;
- очистка дренажной системы, без продувки под давлением;
- проверка электродвигателей и лопастей вентиляторов;
- чистка внутреннего блока (корпуса, жалюзи, крыльчатки, системы фильтрации);
- чистка наружного блока (корпуса, лопастей вентилятора, теплообменника);
- обработка испарителя внутреннего блока антибактериальным чистящим раствором или паром;
- мелкий ремонт, не требующий использования запасных частей и привлечение дополнительного оборудования, и по длительности не превышающий один час.

## **Перечень работ и материалов, не включенных в цену обслуживания и оплачиваемые заказчиком отдельно:**

- стоимость расходных материалов (фильтров, хладагента (свыше 300 г), масла, антибактериальных средств и т.д.);
- стоимость вышедших из строя узлов и деталей.

## **Обращаем Ваше внимание на то, что услуги альпиниста, работа автовышки, а так же работа на высоте оплачиваются отдельно!**